

---

# Tune

## Natural swing

# Tune

## Natural swing

### 6 mm


120×278/48"×110" R

### 9 mm

120×120/48"×48" R Soft  
120×120/48"×48" R C2 Grip  
60×120/24"×48" R Soft  
60×120/24"×48" R C2 Grip  
60×120/24"×48" R Tweed  
60×60/24"×24" R  
60×60/24"×24" R Soft  
80×80/32"×32" R Soft  
40×80/16"×32" R Soft  
30×60/12"×24" R  
30×60/12"×24" R Soft

### 20 mm OUT2.0

120×120/48"×48" R  
90×90/36"×36" R  
60×60/24"×24" R



Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame fin vitrifié  
Feinsteinzeug  
Porseleingres  
Gres porcelánico

Discover more







**Un'inedita combinazione di materiali lapidei provenienti da diverse aree del nord Europa, selezionati e miscelati per creare originali pattern e sfumature. Delicate venature, piccoli grani e superfici sabbiose si fondono nella collezione Tune, disponibile in formati di grandi e medie dimensioni che esaltano l'equilibrio delle superfici e consentono di vestire con eleganza ogni tipologia di ambiente: 120x278, 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 e la versione per esterno 120x120, 90x90 e 60x60 OUT2.0. La palette naturale, nelle tinte Snow, Rock, Lava, Ivory e Desert, è completata da due diverse tipologie di mosaici: il Mosaico Linea, composto da listelli orizzontali di diverse altezze, e il Mosaico, che racchiude tessere quadrate e rettangolari, dalle dimensioni irregolari.**

An unprecedented combination of stone materials originating from various areas in Northern Europe, picked and mixed to create original patterns and shades. Delicate vein patterns, small grains and sandy surfaces merge together in the Tune collection, which is available in both large and medium sizes, to enhance the balance of the surfaces and to clad all settings with elegance: 120x278, 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 and the outdoor version, 120x120, 90x90 and 60x60 OUT2.0. The natural palette, in Snow, Rock, Lava, Ivory and Desert colors, is completed by two different types of mosaics: Mosaico Linea, which consists of horizontal strips of various heights, and Mosaico, which encapsulates square and rectangular mosaic tiles with irregular dimensions.



Une combinaison inédite de matériaux en pierre provenant de différentes régions d'Europe du Nord, sélectionnés et mélangés pour créer des motifs et des nuances originaux. Veines délicates, petits grains et surfaces sableuses se fondent dans la collection Tune, disponible en formats de grandes et moyennes dimensions, mettant en valeur l'équilibre des surfaces et permettant de parer avec élégance n'importe quel type d'environnement : 120x278, 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 et la version pour extérieur 120x120, 90x90 et 60x60 OUT2.0. La palette naturelle, dans les teintes Snow, Rock, Lava, Ivory et Desert, est complétée par deux différents types de mosaïques: le Mosaico Linea, composé de lattes horizontales de différentes hauteurs, et le Mosaico, qui comprend des morceaux carrés et rectangulaires aux dimensions irrégulières.

Eine ungewöhnliche Kombination von Steinmaterialien aus verschiedenen Gebieten Nordeuropas, die sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt wurden, um originale Muster und Nuancen zu bilden. Zarte Äderungen, kleine Maserungen und sandige Oberflächen verschmelzen in der Tune Kollektion, die in großen und mittleren Formaten erhältlich ist, um das Gleichgewicht der Oberflächen hervorzuheben und jedes Ambiente elegant zu gestalten: 120x278, 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 und 120x120, 90x90 und 60x60 OUT2.0 für den Außenbereich. Die natürliche Farbpalette umfasst Snow, Rock, Lava, Ivory und Desert, und wird mit zwei verschiedenen Mosaik-Typologien abgerundet: Mosaico Linea, mit horizontalen Riemen in verschiedenen Höhen und Mosaico mit quadratischen und rechteckigen Steinen in unregelmäßigen Abmessungen.

Een geheel nieuwe combinatie van natuursteenmaterialen afkomstig uit diverse gebieden in Noord-Europa, speciaal gekozen en samengevoegd tot originele patronen en nuances. Fijne aders, kleine korrels en zanderige oppervlakken smelten samen in de collectie Tune, leverbaar in grote en middelgrote formaten die het evenwicht van de oppervlakken accentueren en een elegante aankleding creëren voor elk type ruimte: 120x278, 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 en de versie voor buiten 120x120, 90x90, 60x60 OUT2.0. Het natuurlijke palet, met de kleuren Snow, Rock, Lava, Ivory en Desert, wordt aangevuld door twee verschillende mozaïektypes: Mosaico Linea, bestaande uit horizontale lamellen met verschillende hoogten, en Mosaico, dat vierkante en rechthoekige tegeltjes met onregelmatige afmetingen omvat.

Una combinación insólita de materiales lapídeos provenientes de diferentes áreas del norte de Europa, seleccionados y mezclados para crear patrones y matices originales. Vetas delicadas, grano pequeño y superficies arenosas se funden en la colección Tune, disponible en formatos de tamaño grande y mediano que ensalzan el equilibrio de las superficies y permiten arropar con elegancia cualquier ambiente: 120x278, 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 y versión para exterior de 120x120, 90x90 y 60x60 OUT2.0. La paleta de colores naturales Snow, Rock, Lava, Ivory y Desert se completa con dos tipos distintos de mosaicos: Mosaico Linea, con franjas horizontales de distinta altura, y Mosaico, que incluye teselas cuadradas y rectangulares de dimensiones irregulares.

Lava 120x120/48"x48" Soft R
















Rock 120x120/48"x48" Soft R











Lava 120×120/48"×48" Soft R





Ivory 120×120/48" R — 60×120/24"×48" R

Tune  
16/17







Desert 120x120/48"x48" Soft R















N U N O T E L











Lava 60x60 / 24"x24" R OUT2.0 — Gradino 30x60 / 12"x24" — Gradino Angolare 30x30 / 12"x12"



Desert 60x60 / 24"x24" R OUT2.0









V3  
Moderate



**Snow**


|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 120x278/48"x110" R              | <b>OR98</b> |
| 120x120/48"x48" R Soft          | <b>MK17</b> |
| 120x120/48"x48" R C2 Grip       | <b>NV10</b> |
| 120x120/48"x48" R <b>OUT2.0</b> | <b>OR04</b> |
| 60x120/24"x48" R Soft           | <b>NA90</b> |
| 60x120/24"x48" R C2 Grip        | <b>OD05</b> |
| 80x80/32"x32" R Soft            | <b>OE95</b> |
| 40x80/16"x32" R Soft            | <b>OI92</b> |
| 60x60/24"x24" R                 | <b>NB23</b> |
| 60x60/24"x24" R Soft            | <b>NB24</b> |
| 30x60/12"x24" R                 | <b>NB11</b> |
| 30x60/12"x24" R Soft            | <b>NB12</b> |

**Rock**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 120x278/48"x110" R              | <b>OR97</b> |
| 120x120/48"x48" R Soft          | <b>MK15</b> |
| 120x120/48"x48" R C2 Grip       | <b>OA64</b> |
| 120x120/48"x48" R <b>OUT2.0</b> | <b>OR03</b> |
| 90x90/36"x36" R <b>OUT2.0</b>   | <b>NA08</b> |
| 60x120/24"x48" R Soft           | <b>NA88</b> |
| 60x120/24"x48" R C2 Grip        | <b>OA65</b> |
| 80x80/32"x32" R Soft            | <b>OH97</b> |
| 40x80/16"x32" R Soft            | <b>OI91</b> |
| 60x60/24"x24" R                 | <b>NB21</b> |
| 60x60/24"x24" R Soft            | <b>NB22</b> |
| 60x60/24"x24" R <b>OUT2.0</b>   | <b>NH55</b> |
| 30x60/12"x24" R                 | <b>NB09</b> |
| 30x60/12"x24" R Soft            | <b>NB10</b> |

**Lava**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 120x120/48"x48" R Soft          | <b>MK13</b> |
| 120x120/48"x48" R C2 Grip       | <b>OH33</b> |
| 120x120/48"x48" R <b>OUT2.0</b> | <b>OR02</b> |
| 90x90/36"x36" R <b>OUT2.0</b>   | <b>NA07</b> |
| 60x120/24"x48" R Soft           | <b>NA86</b> |
| 60x120/24"x48" R C2 Grip        | <b>OP25</b> |
| 80x80/32"x32" R Soft            | <b>OH96</b> |
| 40x80/16"x32" R Soft            | <b>OI90</b> |
| 60x60/24"x24" R                 | <b>NB19</b> |
| 60x60/24"x24" R Soft            | <b>NB20</b> |
| 60x60/24"x24" R <b>OUT2.0</b>   | <b>NH54</b> |
| 30x60/12"x24" R                 | <b>NB07</b> |
| 30x60/12"x24" R Soft            | <b>NB08</b> |



**Ivory**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 120x278/48"x110" R        | <b>RB28</b> |
| 120x120/48"x48" R Soft    | <b>OI79</b> |
| 120x120/48"x48" R C2 Grip | <b>OZ19</b> |
| 60x120/24"x48" R Soft     | <b>OB86</b> |
| 60x120/24"x48" R C2 Grip  | <b>OU81</b> |
| 60x60/24"x24" R           | <b>OM97</b> |
| 60x60/24"x24" R Soft      | <b>OV65</b> |
| 30x60/12"x24" R           | <b>OZ16</b> |
| 30x60/12"x24" R Soft      | <b>OV66</b> |

**Desert**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 120x278/48"x110" R              | <b>OR96</b> |
| 120x120/48"x48" R Soft          | <b>MK11</b> |
| 120x120/48"x48" R C2 Grip       | <b>OA29</b> |
| 120x120/48"x48" R <b>OUT2.0</b> | <b>OR00</b> |
| 90x90/36"x36" R <b>OUT2.0</b>   | <b>NH52</b> |
| 60x120/24"x48" R Soft           | <b>NA84</b> |
| 60x120/24"x48" R C2 Grip        | <b>OM92</b> |
| 80x80/32"x32" R Soft            | <b>OH95</b> |
| 40x80/16"x32" R Soft            | <b>OI89</b> |
| 60x60/24"x24" R                 | <b>NA91</b> |
| 60x60/24"x24" R Soft            | <b>NA92</b> |
| 60x60/24"x24" R <b>OUT2.0</b>   | <b>NH53</b> |
| 30x60/12"x24" R                 | <b>NB05</b> |
| 30x60/12"x24" R Soft            | <b>NB06</b> |

120x278/48"x110":  
Solo rivestimento  
Wall coverings only  
Uniquement pour une pose murale  
NurVerkleidung  
Enkelwandbekleidung  
Sólo para el revestimiento

Snow 60x120/24"x48" C2 GRIP R — 120x278/48"x110" R







V3  
Moderate



Tweed Snow 60×120/24"×48" R RL35



Tweed Rock 60×120/24"×48" R RL36



Tweed Ivory 60×120/24"×48" R RL34



Tweed Desert 60×120/24"×48" R RL33

Tune Tweed Snow 60×120/24"×48" R








V3  
Moderate



**Snow** 30x30/12"x12" R **NA44**  
Soft  
Mosaico



**Rock** 30x30/12"x12" R **NA43**  
Soft  
Mosaico




**Lava** 30x30/12"x12" Soft R **NA42**  
Soft  
Mosaico




**Ivory** 30x30/12"x12" Soft R **OZ12**  
Soft  
Mosaico



**Desert** 30x30/12"x12" R **NA41**  
Soft  
Mosaico




**Snow** 30x60/12"x24" (Mix 2) R **NA23**  
Soft  
Mosaico Linea



**Rock** 30x60/12"x24" (Mix 2) R **NA22**  
Soft  
Mosaico Linea



**Lava** 30x60/12"x24" (Mix 2) R **NA21**  
Soft  
Mosaico Linea



**Ivory** 30x60/12"x24" (Mix 2) R **OZ11**  
Soft  
Mosaico Linea



**Desert** 30x60/12"x24" (Mix 2) R **NA20**  
Soft  
Mosaico Linea



# The complete range

Colori/Colours/  
Couleurs/Farben/  
Kleuren/Colores



V3  
Moderate


**Formati**  
Sizes  
Formats  
Formate  
Formaten  
Formatos

|                             |                                     |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Large Slabs<br>± 6 mm       | 120×278/48"×110" R                  | <input type="checkbox"/> |
| Tiles<br>± 9 mm             | 120×120/48"×48" R<br>C2 GRIP / Soft | <input type="checkbox"/> |
|                             | 60×120/24"×48" R<br>C2 GRIP / Soft  | <input type="checkbox"/> |
|                             | 80×80/32"×32" R<br>Soft             | <input type="checkbox"/> |
|                             | 40×80/16"×32" R<br>Soft             | <input type="checkbox"/> |
|                             | 60×60/24"×24" R<br>Soft             | <input type="checkbox"/> |
|                             | 30×60/12"×24" R<br>Soft             | <input type="checkbox"/> |
|                             | ± 20 mm<br>OUT 2.0                  | 120×120/48"×48" R        |
| 90×90/36"×36" R             |                                     | <input type="checkbox"/> |
| 60×60/24"×24" R             |                                     | <input type="checkbox"/> |
| 3D Wall Coverings<br>± 9 mm | Tweed 60×120/24"×48" R              | <input type="checkbox"/> |
|                             | Mosaico 30×30/12"×12" R Soft        | <input type="checkbox"/> |
| Mosaics<br>± 9 mm           | Mosaico Linea 30×60/12"×24" R Soft  | <input type="checkbox"/> |


Snow




Rock



Lava



Ivory



Desert




Mosaico Linea 30×60/12"×24" R Soft



## Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales









| Battiscopa   | 7×60/2 <sup>7/8</sup> ×24" R            | 7×80/2 <sup>7/8</sup> ×32" R  |  |
|--|---|---|--|
|  | Desert<br>Lava<br>Rock<br>Snow<br>Ivory | <b>MK42</b><br><b>MK43</b><br><b>MK44</b><br><b>MK45</b><br><b>OZ10</b><br>Desert<br>Lava<br>Rock<br>Snow | <b>OI46</b><br><b>OI47</b><br><b>OI48</b><br><b>OI49</b> |

## Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes







|                                       | pcs x<br>box | m <sup>2</sup> / m x<br>box | kg x<br>box | box x<br>pallet | m <sup>2</sup> x<br>pallet | kg x<br>pallet |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 120×278/48"×110"                      | 1            | 3,3360                      | 49,56       |                 |                            |                |
| 120×120/48"×48"                       | 2            | 2,8800                      | 59,00       | 20              | 57,60                      | 1180,00        |
| 60×120/24"×48"                        | 2            | 1,4400                      | 29,50       | 35              | 50,40                      | 1032,50        |
| 60×60/24"×24"                         | 3            | 1,0800                      | 21,36       | 40              | 43,20                      | 854,40         |
| 30×60/12"×24"                         | 7            | 1,2600                      | 24,50       | 40              | 50,40                      | 980,00         |
| 80×80/32"×32"                         | 2            | 1,2800                      | 25,42       | 48              | 61,44                      | 1220,16        |
| 40×80/16"×32"                         | 4            | 1,2800                      | 25,42       | 28              | 35,84                      | 711,76         |
| 120×120/48"×48" OUT2.0                | 1            | 1,4400                      | 67,66       | 20              | 28,80                      | 1353,20        |
| 90×90/36"×36" OUT2.0                  | 1            | 0,8100                      | 35,00       | 18              | 14,58                      | 630,00         |
| 60×60/24"×24" OUT2.0                  | 2            | 0,7200                      | 32,40       | 30              | 21,60                      | 972,00         |
| 30×30/12"×12" Mosaico                 | 6            | 0,5400                      | 10,20       | 36              | 19,44                      | 367,20         |
| 30×60/12"×24" Mosaico Linea           | 4            | 0,7200                      | 14,00       | 30              | 21,60                      | 420,00         |
| 7×80/2 <sup>7/8</sup> ×32" Battiscopa | 8            | 6,4000                      | 10,80       | 72              | 460,80                     | 777,60         |
| 7×60/2 <sup>7/8</sup> ×24" Battiscopa | 10           | 6,0000                      | 9,00        | 70              | 420,00                     | 630,00         |

## Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características




## Matt

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI EN ISO 10545-14   | DIN EN 16165:2023<br>Annex B<br>(previously DIN 51130)                              | DIN EN 16165:2023<br>Annex A<br>(previously DIN 51097)                              | BS EN 16165:2021<br>Annex C<br>(previously BS 7976-2:2002)                          | B.C.R.A.<br>Rep. CEC/81   | ANSI A326.3 (BOT 3000)<br>Test Method   |
| Classe 5 / Class 5  | R10   | A+B   | PTV <sub>96</sub> ≥ 36 Wet  | Conforme / Compliant  | wet DCOF ≥ 0.50   |

## C2 Grip, OUT2.0


|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI EN ISO 10545-14   | DIN EN 16165:2023<br>Annex B<br>(previously DIN 51130)                              | DIN EN 16165:2023<br>Annex A<br>(previously DIN 51097)                              | BS EN 16165:2021<br>Annex C<br>(previously BS 7976-2:2002)                          | B.C.R.A.<br>Rep. CEC/81   | ANSI A326.3 (BOT 3000)<br>Test Method   |
| Classe 5 / Class 5  | R11   | A+B+C   | PTV <sub>96</sub> ≥ 36 Wet  | Conforme / Compliant  | wet DCOF ≥ 0.55   |

## Soft

|  |  |  |
|---|---|---|
| UNI EN ISO 10545-14   | B.C.R.A.<br>Rep. CEC/81   | ANSI A326.3 (BOT 3000)<br>Test Method   |
| Classe 5 / Class 5  | Conforme / Compliant  | dry DCOF ≥ 0.42   |

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Tune SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

## Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/Kleurnuanceringen/Destonificación



Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation modérée de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine dezente Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.

De gematigde kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.












El producto se caracteriza adrede por una moderada variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.











|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <b>Qualità certificata</b>  | <b>Certified quality</b>  | <b>Qualité certifiée</b>   | <b>Zertifizierte qualität</b>   | <b>Gecertificeerde Kwaliteit</b>   | <b>Calidad certificada</b>  |
| Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.  | Ceramiche Refin SpA is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.   | Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.   | Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.   | Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.  | Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001.Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.   |
| Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.   | Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.  | Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d’apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.  | Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.   | Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.   | Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.  |
| La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.   | All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA’s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.   | La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.   | Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.  | De intellectueleeigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA, met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.  | La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.  |
| Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie. | The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues. | Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, couleurs et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Les conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série. | Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Minderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgäerlichen. Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen Innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben. | De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventueel de nodige wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi. | La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie. |



## Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

|   | Regulation          | Required standards   | Refin Value  |
|---|---------------------|--|--|
|    | UNI EN ISO 10545/2  | Dimensioni/Sizes/Dimensions/<br>Abmessungen/Afmetingen/<br>Dimensiones<br><br>Lunghezza e larghezza/Length and<br>width/Longueur et largeur/Länge<br>und Breite/Lengte en breedte/<br>Longitud y anchura<br><br>Spessore/Thickness/Epaisseur/<br>Stärke/Dikte/Grosor<br><br>Rettilineità spigoli/Linearity/<br>Rectitude des arêtes/<br>Kantengeradheit/Rechtheid kanten/<br>Rectitud de los lados<br><br>• Ortogonalità/Wedging/<br>Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/<br>Haaksheid hoeken/Ortogonalidad<br><br>Planarità/Warpage/Planéité/<br>Ebenflächigkeit/<br>Vlakheid/Planitud | Non rettificato<br>Not rectified<br><br>± 0,6 %<br>max 2 mm<br><br>± 0,3 %<br>max 1mm<br><br>± 0,5 %<br>max 1,5mm<br><br>± 0,5 %<br>max 2mm<br><br>± 0,5 %<br>max 2mm<br><br>Rettificato*<br>Rectified*<br><br>± 0,3 %<br>max 0,5mm<br><br>± 0,3 %<br>max 0,8mm<br><br>± 0,3 %<br>max 1,5mm<br><br>± 0,4 %<br>max 1,8mm<br><br>Conforme<br>Compliant<br><br>Conforme<br>Compliant<br><br>Conforme<br>Compliant<br><br>Conforme<br>Compliant<br><br>Conforme<br>Compliant |
| * According to ISO 13006.   |                     |  |  |
|    | UNI EN ISO 10545/3  | Assorbimento acqua / Water<br>absorption / Absorption d'eau /<br>Wasseraufnahme / Waterabsorptie /<br>Absorción de agua  | ≤ 0,5 %<br><br><br><br>≤ 0,2%  |
|    | UNI EN ISO 10545/4  | Resistenza alla flessione / Flexural<br>Strength/Résistance à la flexion<br>/ Biegefestigkeit / Buigvastheid /<br>Resistencia a la flexión   | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup><br><br>S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)  |
|    | UNI EN ISO 10545/5  | Coefficiente di restituzione (COR) /<br>Coefficient of restitution (COR) /<br>Coefficient de restitution (COR) /<br>Schlagfestigkeit (COR) /<br>Restitutiecoëfficiënt (COR) /<br>Coeficiente de restitución (COR)  | Valore consigliato ≥ 0,55/<br>Recommended value ≥ 0,55/<br>Valeur recommandée ≥ 0,55/<br>Empfohlener Wert ≥ 0,55/<br>Aanbevolen waarde ≥ 0,55/<br>Valor recomendado ≥ 0,55   |
|  | UNI EN ISO 10545/6  | Resistenza all'abrasione profonda /<br>Deep abrasion resistance /<br>Resistance à l'abrasion / Widerstand<br>gegen Tiefenverschleiß /<br>Weerstand tegen afschuren /<br>Resistencia a la abrasión profunda   | ≤ 175 mm <sup>3</sup><br>Solo per piastrelle non smaltate /<br>Only for unglazed tiles   |
|  | UNI EN ISO 10545/7  | Resistenza all'abrasione/<br>Abrasion resistance/<br>Résistance à l'abrasion/<br>Abriebbeständigkeit/<br>Weerstand tegen afschuring/<br>Resistencia a la abrasión  | PEI<br>Solo per piastrelle smaltate /<br>Only for glazed tiles   |
|  | UNI EN ISO 10545/8  | Coefficiente di dilatazione termica<br>lineare / Coefficient of thermal<br>linear expansion / Coefficient de<br>dilatation thermique linear / Linearer<br>Wärmeausdehnungskoeffizient /<br>Lineaire thermische uitzetting /<br>Coeficiente de dilatación termica<br>linear   | Metodo di prova disponibile /<br>Tests method available / Methode<br>d'essai disponible / Verfügbares<br>/ rüfverfahren / Testmethode<br>beschikbaar / Método de prueba<br>disponible<br><br>≤ 7 · 10 <sup>-6</sup> ·C <sup>-1</sup>   |
|  | UNI EN ISO 10545/9  | Resistenza agli sbalzi termici /<br>Thermal shock resistance /<br>Resistance aux écarts<br>de température /<br>Temperaturwechselbeständigkeit /<br>Temperatuurswisselingen /<br>Resistencia al choque térmico  | Nessun campione deve presentare<br>difetti visibili / No sample must<br>show visible defects / Aucun<br>échantillon ne doit présenter des<br>défauts visibles / Kein Exemplar<br>darf sichtbare Schäden aufweisen /<br>Geen enkel monster mag zichtbare<br>gebreken vertonen / Ninguna<br>muestra debe presentar defectos<br>visibles  |
|  | UNI EN ISO 10545/10 | Dilatazione all'umidità / Moisture<br>expansion / Dilatation à l'humidité<br>/ Feuchtigkeitsausdehnung /<br>Uitzetting door vocht / Dilatación por<br>la humedad   | Metodo di prova disponibile /<br>Tests method available / Methode<br>d'essai disponible / Verfügbares<br>/ Prüfverfahren / Testmethode<br>beschikbaar / Método de prueba<br>disponible<br><br>≤ 0,02 %<br>(0,2 mm/m)   |
|  | UNI EN ISO 13501-1  | Resistenza al fuoco /<br>Fire resistance /<br>Résistance au feu /<br>Brandverhalten /<br>Brand weerstand /<br>Resistencia al fuego   | Dichiarare un valore / Declare a value<br><br>A1 <sub>n</sub><br><br>Classe A1 oppure A <sub>1n</sub> /<br>Class A1 or A <sub>1n</sub>   |
|  | UNI EN ISO 10545/12 | Resistenza al gelo / Frost<br>resistance / Résistance au<br>gel / Frostbeständigkeit /<br>Vorstandigheid /<br>Resistencia a la helada  | Resistenti/Resistant / Resistants /<br>Widerstandsfähig /<br>Weerbarstig / Resistentes<br><br>Conforme<br>Compliant  |

## Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

|  | Regulation  | Required standards  | Refin Value  |
|--|---|---|--|
|   | UNI EN ISO 10545/13   | Resistenza all'attacco chimico /<br>Chemical resistance / Resistance<br>à l'attaque chimique / Beständigkeit<br>gegen Chemikalien / Chemische<br>bestandheid / Resistencia al ataque<br>químico<br><br>Resistenza ai prodotti chimici di uso<br>domestico ed agli additivi per piscina<br>/ Resistance to household chemicals<br>and swimming pool salts<br><br>Resistenza a basse concentrazioni<br>di acidi e alcali / Resistance to low<br>concentrations of acids and alkalis<br><br>Resistenza ad alte concentrazioni<br>di acidi e alcali / Resistance to high<br>concentrations of acids and alkalis | UNI EN ISO 10545/13<br><br>UNI EN ISO 10545/13<br><br>UNI EN ISO 10545/13<br><br>UNI EN ISO 10545/13<br><br>Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) /<br>Minimum class B (GB for glazed tiles)<br><br>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) /<br>Minimum class B (UB for unglazed tiles)<br><br>Dichiarare una classe / Declare a class<br><br>Metodo di prova disponibile / Tests method available<br><br>Dichiarare una classe / Declare a class<br><br>Metodo di prova disponibile / Tests method available |
|   | UNI EN ISO 10545/14   | Resistenza alle macchie / Stain<br>resistance / Insensibilité aux taches /<br>Beständigkeit gegen Fleckenbildner<br>/ Substanzen / Weerstand tegen<br>vlekken / Resistencia a las manchas   | UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value<br><br>GL ≥ 3<br><br>Vedere interno<br>See inside   |
|   | UNI EN ISO 10545/15   | Cessione di piombo e cadmio/<br>Lead and cadmium discharge/<br>Perte de plomb et cadmium/<br>Abgabe von Blei und Cadmium/<br>Ontaan van lood en cadmium/<br>Cesión de plomo y cadmio  | Valore dichiarato / Declared value<br><br>Al limite di<br>rilevamento /<br>Than instrument<br>limit  |
|   | DIN EN 16165:2023<br>Annex B<br>(previously<br>DIN 51130)     | Indicazione di resistenza allo<br>scivolamento / Assessment<br>of slip resistance / Indication<br>de la résistance au glissement /<br>Bestimmung der Trittsicherheit<br>/ Indicatie voor de slipvastheid<br>/ Indicación de resistencia al<br>deslizamiento   | Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)<br><br>Vedere interno<br>See inside   |
|   | DIN EN 16165:2023<br>Annex A<br>(previously<br>DIN 51097)     |   | Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)<br><br>Vedere interno<br>See inside   |
|   | BS EN 16165:2021<br>Annex C<br>(previously<br>BS 7976-2:2002) |   | Dichiarare un valore / Declare a value<br><br>Vedere interno<br>See inside   |
|   | B.C.R.A. Rep.<br>CEC/81                                       |   | Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40<br><br>Vedere interno<br>See inside   |
|   | DCOF<br>ANSI A326.3<br>(BOT 3000)<br>Test Method              |   | Dichiarare un valore / Declare a value<br><br>Vedere interno<br>See inside   |
| • Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L <sub>2</sub> ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.<br>For oblong tiles with L <sub>2</sub> ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges |   |   |  |



Ceramiche Refin  
SpA

Sede legale  
Via I Maggio, 22  
Salvaterra  
42013 Casalgrande RE  
Italia

Showroom aziendale  
Via G. Ambrosoli, 2  
Salvaterra  
42013 Casalgrande RE  
Italia

Tel. +39 0522 990 499  
Fax +39 0522 849 270  
Telex +39 0522 990 578  
e-mail info@refin.it

refin.com

---